



MUN220A

### Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 25A, curva C, 6KA

Interruptor automático magnetotérmico hager serie MU, 2P, 25A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. Certificado AENOR.

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Número de polos protegidos	2
Número de polos	2 P
Tipo de polos	2 P
Curva	C

##### Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados

##### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
Poder de corte asignado	6 kA
Tipo de tensión de alimentación	AC
Tensión asignada de empleo en alterna	400 V

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

##### Corriente eléctrica

Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	10 kA
Poder de corte asignado	6 kA
Poder de corte de servicio según EN60898	6 kA
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)	3 kA
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)	10 kA
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.	5/10 In
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c	7/15 In
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.	1,13/1,45 In
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c	1,13/1,45 In

**Corriente/temperatura**

Corriente asignada a -15°C	31,8 A
Corriente asignada a -20°C	32,6 A
Corriente asignada a 0°C	29,5 A
Corriente asignada a 10°C	28 A
Corriente asignada a -10°C	31 A
Corriente asignada a 15°C	27,2 A
Corriente asignada a 20° C	26,4 A
Corriente asignada a 25°C	25,7 A
Corriente asignada a -25°C	33,4 A
Corriente asignada a 30° C	25 A
Corriente asignada a 35° C	24,1 A
Corriente asignada a 40° C	23,4 A
Corriente asignada a 45° C	22,6 A
Corriente asignada a 5°C	28,7 A
Corriente asignada a -5°C	30,3 A
Corriente asignada a 50° C	21,8 A
Corriente asignada a 55° C	21,1 A
Corriente asignada a 60° C	20,3 A
Corriente asignada a 65°C	19,5 A
Corriente asignada a 70° C	18,8 A

**Coefficiente de corrección de la corriente**

Coefficiente de corrección disparo magnético a 100Hz	1,1
Coefficiente de corrección disparo magnético a 200Hz	1,2
Coefficiente de corrección disparo magnético a 400Hz	1,5
Coefficiente de corrección disparo magnético a 60Hz	1
Coefficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:	1
Coefficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:	0,95
Coefficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:	0,9
Coefficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:	0,85

**Potencia**

Potencia disipada por polo	3,1 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	6 W

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	4000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000

### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	70 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	35 mm

### Instalación, montaje

Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne con tornillos
Par de apriete	2, 8 Nm
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	Borne doble conexión

### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable flexible	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo	1/25 mm <sup>2</sup>
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.	1/35 mm <sup>2</sup>

### Normas

Norma	EN 60898-1
-------	------------

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

### Condiciones de uso

Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de funcionamiento	-25 ... 70 °C
Clase de limitación de energía I <sup>2</sup> t	3
Altitud	2000 m
Tropicalización/humedad/protección	Todos los climas
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 ... 80 °C